

PARLONS PRÉVENTION

GESTION D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

Évitez les incendies, le vol et les blessures grâce à une gestion efficace de votre chantier de construction. **La gestion d'un chantier de construction nécessite l'élaboration de plans de sécurité sur les chantiers, l'adoption de pratiques d'entretien et l'instauration d'une obligation pour les employés de déclarer immédiatement toute forme de risque.**

VOICI LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS SUR LESQUELS DEVRAIT PORTER UN PROGRAMME DE GESTION DE CHANTIER DE CONSTRUCTION EFFICACE : ENTRETIEN DES LIEUX, ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET DES DÉBRIS, ENTREPOSAGE DU MATÉRIEL, POLITIQUE ANTITABAC, ENTREPOSAGE DES LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES ET TRAVAIL À CHAUD.

Entretien des lieux

Pour assurer la sécurité des travailleurs, il est essentiel de bien entretenir votre chantier. Prévoyez un programme d'entretien obligatoire pour chaque processus, tâche et activité exécutés sur le chantier.

- Ayez recours à des listes de vérification : elles sont efficaces, faciles à utiliser et permettent aux travailleurs de s'assurer de n'avoir rien oublié.
- Assurez-vous que les escaliers, les échelles et les échafaudages sont libres de tout obstacle et que les matériaux non fixés qui se trouvent en hauteur, sur les toits par exemple, ne risquent pas de tomber.
- Entrez les matières combustibles dans un lieu approprié, éloigné du bâtiment et de façon à réduire les risques d'incendie.
- Couvrez les endroits boueux de remblais, de gravier, de planches ou de panneaux de contreplaqué.

Enlèvement des déchets et des débris

Enlevez régulièrement les débris du chantier.

- Rassemblez les débris dans un endroit sécuritaire à l'écart du bâtiment afin de réduire les risques d'incendie.
- Retenez les services d'un fournisseur de conteneurs pour les projets importants.
- Ne brûlez pas les déchets sur le chantier.
- Utilisez des chutes ou autres dispositifs approuvés pour enlever les déchets et les débris qui se trouvent sur les étages ou en hauteur.
- Conservez les chiffons imbibés d'huile et de solvant dans des conteneurs métalliques de sécurité avec couvercles à fermeture automatique.

Prévoyez un programme d'entretien obligatoire pour chaque processus, tâche et activité exécutés sur le chantier.

Entreposage des matériaux sur le chantier

Limitez la quantité de matériaux qui sont entreposés sur le chantier pour réduire les risques de vol. Coordonnez les livraisons avec les fournisseurs. Adoptez de bonnes pratiques de gestion de stocks en maintenant vos dossiers à jour.

- Assurez-vous que les matériaux ne bloquent pas l'accès aux véhicules d'urgence.
- Ayez recours à des gardiens de sécurité ou à un service de vidéosurveillance pour réduire le risque de vol.
- Entrez l'équipement en lieu sûr dans des coffres de sécurité.
- Augmenter l'éclairage en dehors des heures d'exploitation.

Politique antitabac

Adoptez une politique antitabac afin de réduire les risques d'incendie liés au tabagisme et de vous conformer aux lois et règlements locaux.

- Installez des affiches « Défense de fumer ».
- Appliquez la politique antitabac sur le chantier.

Entreposage des liquides inflammables et combustibles

Entrez les liquides inflammables dans un espace sûr, éloigné des sources d'inflammation et des autres matières combustibles.

- Utilisez uniquement des conteneurs de sécurité homologués pour transporter, distribuer et entreposer ces liquides, et assurez-vous qu'ils soient clairement identifiés.
- Utilisez uniquement des armoires de rangement homologuées pour l'entreposage de liquides inflammables.
- Limitez les quantités de tels liquides sur le chantier.
- Installez des poteaux ou des barrières autour des réservoirs de carburant.

Travail à chaud

Les travaux à chaud comme le soudage, le brasage fort, le brasage tendre, le découpage, etc. doivent être effectués avec la plus grande prudence. Assurez-vous que des procédures de travail à chaud ou qu'un système de permis de travail à chaud adéquats ont été mis en place et qu'ils sont utilisés. Outre les protocoles de sécurité, voici d'autres mesures importantes visant à déterminer les dangers du travail à chaud et à maîtriser les risques qui y sont associés :

- Vérifiez que l'équipement est en bon état avant d'entamer un travail à chaud.
- Placez les combustibles à 15 m (50 pi) de l'aire de travail ou recouvrez-les avec des bâches ou des rideaux résistant au feu et allant jusqu'au sol.

- Couvrez les ouvertures dans le sol et les murs dans un rayon de 15 m (50 pi) à l'aide de matériaux incombustibles pour empêcher le passage d'étincelles ou de scories chaudes.
- Veillez à ce que des extincteurs d'incendie de taille appropriée, comme des extincteurs à poudre, soient conservés sur les lieux et accessibles.
- Menez une dernière inspection de l'aire de travail à chaud quatre heures après la fin des travaux.
- N'entrez pas de travail à chaud dans la dernière heure précédant une pause ou la fin d'une journée de travail.

Pour savoir comment mieux protéger votre entreprise, communiquez avec le Service de prévention au **1.833.692.4111** ou rendez-vous au www.northbridgeassurance.ca.

Ayez recours à des listes de vérification : elles sont efficaces, faciles à utiliser et permettent aux travailleurs de s'assurer de n'avoir rien oublié.